

GSM Scout LTE GPS / IP65

Überwachen und Fernwirken sowie Positionsbestimmung einfach per SMS von und zu Ihrem Handy. Speziell für raue Bedingungen vor Ort

ConiuGo

ConiuGo GmbH
Gesellschaft für Telekommunikation

Bestellnummer: 700100211L

Anwendungsgebiete

Überwachen von:

- Segeln, Booten & Jachten
- Camper und Caravans
- Eigenheimen

Ortsbestimmung:

- Festlegen des Liegeplatzes bei scharf schalten
- Automatische Meldung bei Standortwechsel (Geofencing)
- Positionsmeldung senden auf Befehl (SMS)

Fernschalten von:

- Bilgenpumpe
- Licht
- Klimaanlage



Allgemeine Informationen

Das GSM Scout LTE GPS / IP65 wurde speziell für raue Bedingungen entworfen und ist eine einfache Lösung zur Überwachung von mobilen Objekten. Über angeschlossene Sensoren erfasst das Gerät z.B. Einbrüche, Feuer, Wassereinbruch u.ä. Ereignisse. Diese werden umgehend per SMS an ein beliebiges Handy gesendet und man ist in der Lage sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das System wird einfach über den Rufnummernspeicher der SIM-Karte eingestellt und ist sofort betriebsbereit. Es besteht die Möglichkeit per SMS die Relaisausgänge zu aktivieren und somit verschiedenste Geräte an Bord ein- oder auszuschalten. Per GPS ist es dem GSM Scout LTE möglich, den Standort des Objektes zu erfassen und im Falle eines unerlaubten Bewegens aus dem Gebiet, eine SMS zu senden.

Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktabbrand wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

Technische Daten

Mobilfunknetze	Nutzbar in allen europäischen Mobilfunknetzen, andere auf Anfrage	Lieferumfang	GSM Scout LTE GPS IP65 Handbuch Miniaturschraubendreher für Klemmen Gehäuseschrauben GPS Receiver (extern) 3m Kabel
Anwender-programmierung	SIM-Karten Programmierung über Handy	Funktionserweiterung	Störmeldung und scharf schalten per E-Mail u/o SMS, Konfiguration mit USB-Kabel am PC, Servereinrichtung und -nutzung für 1 Jahr
Abmessung/ Gewicht	175 x 175 x 50 mm (L x B x H) / 300 g	Bestell-Nr.	701100920
Temperaturbereich	- 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur	Bestell-Nr.	701100921 (Nutzung für 1 Jahr)
Schnittstellen	1 Meldekreis für "Einbruch" 1 Meldekreis für "Feuer" 1 Meldekreis für "Wasser" 1 Meldekreis für "Beliebiges Ereignis" 2 x Relaiskontakte NO	Optionales Zubehör	Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC 305307214 Scheibenklebeantenne (innen), 1,5 m Kabel (SMA) 300303304S Rundantenne PUK (außen), 3 m Kabel (SMA) 300303310S Lithium-Ionen-Akku 701100905/1 R/C Kontaktschutz-Kombination 700100618 Diverse Sensoren auf Anfrage
Energieversorgung	11 - 35 V DC , 95 mA		